

Refrigeratore - BR 1100 U

Dati Tecnici (219166)

Temp. acqua min. raggiungibile	°C	-10
Temp. acqua max. raggiungibile	°C	20
Temp. aria esterna standard	°C	35

Pompa idraulica	n°	1
Portata	m³/h	da 110 a 230
Prevalenza totale	kPa	da 320 a 260
Serbatoio inerziale		-
Pressione max.	Bar	6
Collegamenti idraulici	mm	8"

Funzionamento		STANDARD	PISTE DI GHIACCIO
Collegamento elettrico	morsetti	M12	
Potenza max assorbita	kW	620	309
Corrente max. assorbita MRA	A	1003	533
Corrente di spunto LRA	A	1360	1121
Alimentazione elettrica	V	400/3/50+PE	

Pressione sonora @5m	db (A)	78*
Peso di trasporto	kg	8.300
Peso in funzionamento	kg	8.850
Lunghezza (di trasporto)	mm	7.500
Larghezza (di trasporto)	mm	2.450
Altezza (di trasporto)	mm	2.700

Optional

Cavo di collegamento 3 x 3 x 185 mm² + 1 x 185 mm² GV
Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 4" / 100 mm
Flange di collegamento 4"



**Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.
Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 11/19

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**
e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001