

Refrigeratore – BR 50 Y

Dati Tecnici (218200)

Temp. acqua min. raggiungibile	°C	-10
Temp. acqua max. raggiungibile	°C	15
Temp. aria esterna standard	°C	35

Pompa idraulica	n°	1
Portata	m ³ /h	da 2,2 a 8,2
Prevalenza totale	kPa	da 430 a 200
Pressione max	Bar	6
Serbatoio inerziale	litri	100
Collegamenti idraulici	mm	50 (2")

Funzionamento		STANDARD	PISTE DI GHIACCIO
Collegamento elettrico	conduttori	4 x 16 mm ²	4 x 16 mm ²
Potenza max assorbita	kW	21	17
Corrente max. assorbita MRA	A	44	30,5
Corrente di spunto LRA	A	126	125
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+PE	400/3/50

Pressione sonora @5m	db (A)	54*
Peso di trasporto	kg	480
Peso in esercizio	kg	600
Lunghezza (di trasporto)	mm	2.250
Larghezza (di trasporto)	mm	1.100
Altezza (di trasporto)	mm	2.000

Optional

Cavo di collegamento 4 x 16 mm²

Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm



**Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico. Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 03/20

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**
e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001