

Refrigeratore – BRH 65 LN pompa di calore

insonorizzato

Dati Tecnici (223023)

Temp. acqua min. raggiungibile (Est./Inv.) °C	-10/+35
Temp. acqua max. raggiungibile (Est./Inv.) °C	+15/+45
Temp. aria esterna standard (Est./Inv.) °C	+35/+7

Pompa idraulica	n°	1
Portata	m ³ /h	da 5 a 14
Prevalenza totale	kPa	da 450 a 190
Pressione max	Bar	6
Serbatoio inerziale	litri	250
Collegamenti idraulici	mm	50 (2")

Funzionamento	STANDARD
Collegamento elettrico	conduttori 4 x 25 mm ²
Potenza max assorbita	kW 23
Corrente max. assorbita MRA	A 48
Corrente di spunto LRA	A 158
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz 400/3/50+PE

Pressione sonora @5 m	db (A)	54*
Peso di trasporto	kg	1.100
Peso in esercizio	kg	1.360
Lunghezza (di trasporto)	mm	3.300
Larghezza (di trasporto)	mm	1.250
Altezza (di trasporto)	mm	2.400

Optional

Cavo di collegamento 4 x 25 mm²

Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm



*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.

Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.

Emissione: 03/24

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it

tel. +39 049 5800034

P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001