

Scambiatore intermedio - SCA200

Dati Tecnici (224115)

		Lato chiller	Lato utenza
Setpoint acqua min. raggiungibile	°C	-10	-5
Setpoint acqua max. raggiungibile	°C	15	35

Pompa idraulica	n°	1
Portata	m3/h	da 6 a 34
Prevalenza totale	kPa	da 170 a 600
Pressione max	Bar	6
Collegamenti idraulici	mm	50 (2")

Funzionamento

STANDARD

Collegamento elettrico	conduttori	4 x 6 mm ²
Potenza assorbita	kW	7,5
Corrente max. assorbita MRA	A	14,5
Corrente di spunto LRA	A	(inverter)
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+PE

Pressione sonora@5m	db (A)	50*
Peso di trasporto	kg	540
Peso in esercizio	kg	500
Lunghezza (di trasporto)	mm	1.700
Larghezza (di trasporto)	mm	1.165
Altezza (di trasporto)	mm	1.580



Incluse

- Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm
- Set di flange 2" (DN50 PN16)



*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza. Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.

Emissione: 01/25

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00

Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**

e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it

tel. +39 049 5800034

P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001